

Kayaclean T-600

『用途特徴』 ポリエステル染色用オリゴマー防止剤

- ・ ポリエステルから生ずるオリゴマーを防止します。
- ・ 特に、オリゴマーの多い減量加工したポリエステルに効果的。
- ・ 分散染料の分散性に影響はありません。
- ・ 分散染料に均染効果があります。

『品質規格』

1. 組成	アニオン系界面活性剤
2. 外観	茶褐色粉末
3. イオン性	アニオン
4. 溶解性	温水に易溶
5. pH	中性
6. 使用法	<ul style="list-style-type: none"> ・(染浴併用法) カヤクリン T - 600 0.3 ~ 1.0 g/L を染浴に添加。 ・(後処理法) カヤクリン T - 600 0.3 ~ 1.3 g/L の沸騰浴で 染布を 20 分程度処理します。
7. 荷姿	10Kg ダンボール箱
8. 取扱注意点	眼、皮膚及び衣類に触れないように、適切な保護具を着用し、作業してください。

製品使用上の注意

弊社より販売しております製品は、工業用の用途に使用されることを前提に製造され、製品化されております。すなわち繊維素材の前処理、染色及び仕上加工の用途に限って使用頂いております。

製品用途：繊維用染料または染色加工用薬剤

なお、ここに記載された技術情報や推奨処方は弊社の最新知識にもとづくものですが、限られた小試験のデータであり、あらゆる規模、用途、範囲での再現を保証するものではありません。従って、すべてのケースについて予備テストをお奨め致します。記載された内容には弊社の自由にコントロールできない関連特許も含有している場合がありますのでご注意ください。

各々の製品の安全性については、弊社の製品安全データシート(MSDS)を良くお読み下さい。

- 戻る -