

Kayacryl Resin H - 406

『用途特徴』 低ホル系自己架橋型樹脂剤

- ・ ポリエステル漁網の目止め用。
- ・ 帯電防止剤や柔軟剤または水溶性メラミンのような架橋剤との相容性が良好です。

『品質規格』

1. 組成	特殊アクリル酸系エステル系水溶性重合体
2. 外観	微黄色透明水溶液
3. 有効成分	30% (粘度 100 ps・s 以下)
4. イオン性	アニオン
5. 溶解性	水に易溶
6. pH	8.5
7. 使用法	T/Cニットの腰付加工； ・ レジン H-406 30 g/L ・ 中間乾燥： 100 ， 3分 キュアリング： 160 ， 1分
8. 荷姿	18Kg アトロン缶
9. 取扱注意点	眼、皮膚及び衣類に触れないように、適切な保護具を着用し、作業してください。

製品使用上の注意

弊社より販売しております製品は、工業用の用途に使用されることを前提に製造され、製品化されております。すなわち繊維素材の前処理、染色及び仕上加工の用途に限って使用頂いております。

製品用途：繊維用染料または染色加工用薬剤

なお、ここに記載された技術情報や推奨処方は弊社の最新知識にもとづくものですが、限られた小試験のデータであり、あらゆる規模、用途、範囲での再現を保証するものではありません。従って、すべてのケースについて予備テストをお奨め致します。記載された内容には弊社の自由にコントロールできない関連特許も含有している場合がありますのでご注意ください。

各々の製品の安全性については、弊社の製品安全データシート(MSDS)を良くお読み下さい。

- 戻る -