

Kayadecolor KP-CY(N)

『用途特徴』 脱色用薬剤

- ・ Kayadecolor KP-CY(N)は、ポリエステル繊維を分散染料で染色した加工布の脱色用助剤です。繊維内部に拡散染着した染料を効率よく再放出させます。
- ・ 耐熱乳化安定性が良好です。
- ・ 染色加工布の堅牢度に影響を及ぼしません。
- ・ 最終セット時の臭気、煙の発生を極力抑えてあります。
- ・ 希釈時には必ず温水を使用して下さい。

『品質規格』

1. 外観	黄色透明液状
2. 組成	芳香族エステル系
3. イオン性	ノニオン、アニオン配合
4. pH	4.5～5.0 (2%エマルジョン液)
5. 使用方法	浴比 1:30～50 処理温度、時間 135℃, 40 分 処方例 Kayadecolor KP-HK 6 g/L Kayadecolor KP-CY (N) 5 g/L Kayadecolor KP-LV (N) 2g/L ハイドロサルファイト 5～15 g/L
6. 荷姿	18kg 入り缶
7. 取り扱い注意	目、皮膚および、衣類に触れない様に、適切な保護具を着用し、作業する。

製品使用上の注意

弊社より販売しております製品は、工業用の用途に使用されることを前提に製造され、製品化されております。

すなわち繊維素材の前処理、染色及び仕上加工の用途に限って使用頂いております。

製品用途：繊維用染料または染色加工用薬剤

なお、ここに記載された技術情報や推奨処方は弊社の最新知識にもとづくものですが、限られた小試験のデータであり、あらゆる規模、用途、範囲での再現を保証するものではありません。従って、すべてのケースについて予備テストをお奨め致します。記載された内容には弊社の自由にコントロールできない関連特許も含有している場合がありますのでご注意ください。

各々の製品の安全性については、弊社の製品安全データシート（MSDS）を良くお読み下さい。