

Kayadecolor KP-LV(N)

『用途特徴』 脱色用分散・再付着防止

- ・ Kayadecolor KP-LV(N)は、ポリエステル繊維を分散染料で染色した加工布の脱色を行う場合の、分散・再付着防止剤として優れています。
- ・ キャリヤースポットが防止できます。

『品質規格』

1.	外観	淡黄色液状
2.	組成	特殊非イオン・アニオン活性剤配合
3.	イオン性	非ノニオン、アニオン配合
4.	溶解性	常温水に易溶
5.	使用方法	浴比 1:30～50 処理温度、時間 135℃, 40 分 処方例 Kayadecolor KP-HK 6 g/L Kayadecolor KP-CY (N) 5 g/L Kayadecolor KP-LV (N) 2g/L ハイドロサルファイト 5～15 g/L
6.	荷姿	18kg 入り缶
7.	取り扱い注意	目、皮膚および、衣類に触れない様に、適切な保護具を着用し、作業する。

製品使用上の注意

弊社より販売しております製品は、工業用の用途に使用されることを前提に製造され、製品化されております。
すなわち繊維素材の前処理、染色及び仕上加工の用途に限って使用頂いております。

製品用途：繊維用染料または染色加工用薬剤

なお、ここに記載された技術情報や推奨処方は弊社の最新知識にもとづくものですが、限られた小試験のデータであり、あらゆる規模、用途、範囲での再現を保証するものではありません。従って、すべてのケースについて予備テストをお奨め致します。記載された内容には弊社の自由にコントロールできない関連特許も含有している場合がありますのでご注意ください。

各々の製品の安全性については、弊社の製品安全データシート（MSDS）を良くお読み下さい。