

Kayaku Buffer AC

『用途特徴』 アクリル／綿のカヤセロンリアクトー浴染色用バッファー剤

- ・ 芒硝浴と併用で、pH 6.5 になるように品質設計してあります。
- ・ 特に、カヤクリル ED 染料とカヤセロンリアクト染料の一浴染色用のバッファー剤に推奨されます。

『品質規格』

1. 組 成	リン酸系配合物
2. 外 観	白色粉状品
3. 溶 解 性	温水に易溶
4. pH	pH 6.5（無水芒硝 40 g/L 併用）
5. 使 用 法	・ カヤクリル ED 染料とカヤセロンリアクト染料の一浴染色に使用する場合は、0.5－1.0 g/L を染浴に添加して下さい。 ・ 前処理で強い酸、アルカリが使用される場合は、予め中和を行うことが必要です。
6. 荷 姿	20Kg 紙袋
7. 取扱注意点	眼、皮膚及び衣類に触れないように、適切な保護具を着用し、作業する。

製品使用上の注意

弊社より販売しております製品は、工業用の用途に使用されることを前提に製造され、製品化されております。

すなわち繊維素材の前処理、染色及び仕上加工の用途に限って使用頂いております。

製品用途：繊維用染料または染色加工用薬剤

なお、ここに記載された技術情報や推奨処方は弊社の最新知識にもとづくものですが、限られた小試験のデータであり、あらゆる規模、用途、範囲での再現を保証するものではありません。従って、すべてのケースについて予備テストをお奨め致します。記載された内容には弊社の自由にコントロールできない関連特許も含有している場合がありますのでご注意ください。

各々の製品の安全性については、弊社の製品安全データシート（MSDS）を良くお読み下さい。