

Kayaclean KFS

『用途特徴』 脱フィックス剤

- ・ カチオン系フィックス剤で処理された染色物の脱フィックスに有用。

『品質規格』

1. 組成	特殊アニオン活性剤
2. 外観	茶褐色液状品
3. イオン性	アニオン
4. pH	弱アルカリ性
5. 比重	0.7
6. 使用法	・カヤクリン KFS 3 g/L ソーダ灰 2 ~ 3 g/L 90 , 20 ~ 30 分処理。 但し、含銅フィックス剤で処理されたものについては EDTA 1 g/L 併用します。
7. 荷姿	20Kg アトロン缶
9. 取扱注意点	眼、皮膚及び衣類に触れないように、適切な保護具を着用し、作業してください。

製品使用上の注意

弊社より販売しております製品は、工業用の用途に使用されることを前提に製造され、製品化されております。すなわち繊維素材の前処理、染色及び仕上げ加工の用途に限って使用頂いております。

製品用途：繊維用染料または染色加工用薬剤

なお、ここに記載された技術情報や推奨処方方は弊社の最新知識にもとづくものですが、限られた小試験のデータであり、あらゆる規模、用途、範囲での再現を保証するものではありません。従って、すべてのケースについて予備テストをお奨め致します。記載された内容には弊社の自由にコントロールできない関連特許も含有している場合がありますのでご注意ください。

各々の製品の安全性については、弊社の製品安全データシート(MSDS)を良くお読み下さい。

- 戻る -